



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl

Plandeka na rusztowanie - 2,70 x 20 m.

Plandeka rusztowaniowa o gramaturze 150 g/m² i wymiarach 2,70 x 20 metrów.

Plandeki rusztowaniowe (budowlane) znajdują zastosowanie przy pracach budowlanych w czasie nie sprzyjającej pogody. Plandeki na rusztowania są dobrym zabezpieczeniem otoczenia budowy przed zanieczyszczeniami związanymi z pracami. Plandeki rusztowaniowe produkowane są na bazie polietylenu, zrobione ze specjalnie zbrojonej folii. Produkt jest wyposażony w specjalnie zagrzewane pasy z oczkami (do przebicia) co 10 cm. Mocowanie plandeki tą metodą jest bardzo wydajne i wytrzymałe.

Typ materiału:

Tkanina półprzezroczysta HDPE / P
" powłoka LDPE

Gramatura:

150 g/m²

Wytrzymałość na rozciąganie:

370 N/5cm

Odporność na rozdarcie:

85 N

Odporność termiczna:

-40 / +80 °C

Przepuszczalność świetlna:

73%

Tolerancja wymiarów:

+/- 2%

Wykończenie:

Zgrzewana wzdłuż z otworami moc

Mocowanie:

Pas 180g/m² z otworami, Å 15mm

Wytrzymałość oczka:

400 N

Sztuk w paczce:

2 szt

Waga sztuki:

8,1 kg