



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl

Plandeka na rusztowanie - 3,20 x 20 m.

Plandeka rusztowaniowa o gramaturze 170 g/m² i wymiarach 3,20 x 20 metrów.

Plandeki rusztowaniowe (budowlane) znajdują zastosowanie przy pracach budowlanych w czasie nie sprzyjającej pogody. Plandeki na rusztowania są dobrym zabezpieczeniem otoczenia budowy przed zanieczyszczeniami związanymi z pracami. Plandeki rusztowaniowe produkowane są na bazie polietylenu, zrobione ze specjalnie zbrojonej folii. Produkt jest wyposażony w specjalnie zagrzewane pasy z oczkami (do przebicia) co 10 cm. Mocowanie plandeki tą metodą jest bardzo wydajne i wytrzymałe.

Typ materiału:

Tkanina półprzezroczysta HDPE /P

Gramatura:

“ powłoka LDPE

Wytrzymałość na rozciąganie:

170 g/m²

Odporność na rozdarcie:

700 N/5cm

Odporność termiczna:

100 N

Przepuszczalność świetlna:

-40 / +80 °C

Tolerancja wymiarów:

70%

Wykończenie:

+/- 2%

Mocowanie:

Zgrzewana wzdłuż z otworami moc

Wytrzymałość oczka:

Pas 250g/m² z otworami, Å 15mm

Sztuk w paczce:

600 N

Waga sztuki:

2 szt.

10,88 kg.