



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl

Trudnopalna plandeka na rusztowanie - 3,20 x 20 m. [FR]

Trudnopalna plandeka rusztowaniowa [FR] o gramaturze 220 g/m² i wymiarach 3,20 x 20 metrów.

Trudnopalne plandeki rusztowaniowe (budowlane) znajdują zastosowanie przy pracach budowlanych w czasie nie sprzyjającej pogody oraz przy pracach z otwartym ogniem. Trudnopalność gwarantuje że plandeka nie zajmie się ogniem przy kontakcie z żarem. Plandeki na rusztowania są dobrym zabezpieczeniem otoczenia budowy przed zanieczyszczeniami związanymi z pracami. Plandeki na rusztowania produkowane są na bazie polietylenu, zrobione ze specjalnie zbrojonej folii. Produkt jest wyposażony w specjalnie zagrzewane pasy z oczkami (do przebicia) co 10 cm. Mocowanie plandeki tą metodą jest bardzo wydajne i wytrzymałe.

Typ materiału:	Tkanina półprzezroczysta HDPE /P â€" powłoka LDPE
Gramatura:	220 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie:	700 N/5cm
Odporność na rozdarcie:	100 N
Odporność termiczna:	-40 / +80 °C
Tolerancja wymiarów:	+/- 2%
Wykończenie:	Zgrzewana wzdłuż z otworami moc
Mocowanie:	Pas 260g/m ² z otworami, Å 15mm
Wytrzymałość oczka:	600 N
Trudnopalność:	LPS 1207, LPS 1215
Waga plandeki:	14,08 kg