PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl

# Plandeka na rusztowanie - 3,20 x 20 m.

Plandeka rusztowaniowa o gramaturze 220 g/$m^2$ i wymiarach 3,20 x 20 metrów.

Plandeki rusztowaniowe (budowlane) znajdują zastosowanie przy pracach budowlanych w czasie nie sprzyjającej pogody. Plandeki na rusztowania są dobrym zabezpieczeniem otoczenia budowy przed zanieczyszczeniami zwiazanymi z pracami. Plandeki rusztowaniowe produkowane są na bazie polietylenu, zrobione ze specjalnnie zbrojonej folii. Produkt jest wyposażony w specjelnie zagrzewane pasy z oczkami (do przebicia) co 10 cm. Mocowanie plandeki tą metodą jest bardzo wy6dajne i wytrzymałe.

| | |
|---|---|
| Typ materiału: | Tkanina półprzezroczysta HDPE /P â€“ powłoka LDPE |
| Gramatura: | 220 g/$m^2$ |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | 700 N/5cm |
| Odporność na rozdarcie: | 100 N |
| Odporność termiczna: | -40 / +80 °C |
| Tolerancja wymiarów: | +/- 2% |
| Wykończenie: | Zgrzewana wzdłuż z otworami moc |
| Mocowanie: | Pas 260g/$m^2$ z otworami, Ă 15mm |
| Wytrzymałość oczka: | 600 N |
| Stabilizacja UV: | 200Kly |
| Przepuszczalność świetlna: | 70% |
| Waga plandeki: | 14,08 kg |